مشخصات فنی کاربری کمپرسی نصب بر روی وانت زامیاد و کامیونت پادرا پلاس (مشتریان عمومی)



مشخصات فنی کاربری کمپرسی	
حداکثر ابعاد داخلی اتاق کمپرسی	2300mm*1500mm*790mm
نوع و جنس شاسی کمکی	ورق خمکاری St.52 یا ناودانی St.37
ابعاد و ضخامت شاسی کمکی	120*55*7 mm
ابعاد و ضخامت پایه های شاسی کمکی	80*45*6 mm
پروفیل سازه کف اتاق	120*60*4 mm
جنس و ضخامت ورق کف	St52 - 4 mm
جنس و ضخامت ورق درب و دیواره جلو	St52 - 3 mm
ابعاد مخزن روغن هیدرولیک	140*80*5 mm
سیستم عملکرد PTO	گشتاور خروجی: 207 Nm
	نسبت دنده: 1/1.37
	قدرت خروجی: 20 kW
سیستم پمپ	نوع پمپ: دنده ای
	جابجایی پمپ: 25-30 cm^3/rev
	فشار پمپ: 130-160 Bar
سیستم جک هیدرولیک	نوع جک: تلسکوپی
	فشار کاری: 50-60 Bar
	ظرفیت جک: Ton 5
شیر هیدرولیک	نوع شیر: یک طرفه دستی
	فشار کاری: 130-160 Bar
شیلنگ هیدرولیک اتصالات	نوع شیلنگ: سیمی با فشار کاری 250 Bar
	نوع اتصالات: پرسی و رزوه ای با فشار کاری 250 Bar

مشخصات فنی کاربری

مشخصات پوشش رنگ کاربری	
نوع رنگ آستر	اپوکسی
نوع رنگ رویه	پلی اورتان
نوع عایق	PVC
مبنای پذیرش فام رنگ رویه	مطابق با پلیت شاهد ارسالی از شرکت زامیاد

سایر مشخصات و متعلقات کاربری کمپرسی	
نوع و جنس حفاظ جانبی	فولادی
گل پخش کن	دو عدد گل پخش کن لاستیکی از نوع استاندارد
چراغ خطر عقب	از نوع استاندارد
چراغ مه شکن عقب	از نوع استاندارد
چراغ پلاک عقب	از نوع استاندارد
شبرنگ دیواره جانبی	از نوع استاندارد به رنگ زرد کهربایی
شبرنگ دیواره عقب	از نوع استاندارد به رنگ قرمز

❖ **لازم به ذکر است گارانتی نصب هر گونه قطعه و یا تغییرات بر روی خودرو جهت نصب کاربری بر عهده شرکت کاربری ساز می باشد و مبنای تأیید مراحل ساخت کاربری بر اساس رعایت الزامات استاندارد ۱۱۸۸۹ می باشد.**